Impresoras láser
Dell B1160 y Dell B1160w

Impresoras láser en blanco y negro fiables, asequibles y fáciles de usar

Perfectas para pequeñas empresas, pequeñas oficinas y oficinas domésticas

Obtenga valor y fiabilidad extraordinarios con las compactas impresoras Dell™ B1160 y B1160w inalámbrica. Con un precio asequible, ambas impresoras ofrecen una calidad de impresión excelente a un bajo coste por página, altas velocidades de impresión y un alto ciclo de servicio mensual. Con un mantenimiento y un uso sencillos, las impresoras están fabricadas con un fusor utilizable durante toda su vida útil, así, la única pieza que se debe instalar es el cartucho de tóner.

Para mayor comodidad, la impresora inalámbrica Dell B1160w incluye conectividad inalámbrica 802.11b/g/n integrada, que puede configurarse y compartirse en una red inalámbrica rápidamente.[1]

Las impresoras Dell B1160 y B1160w son fiables, ahorran espacio y ofrecen un funcionamiento simple y fácil, y un precio asombroso para las impresiones de su organización.

Impresoras láser
Dell B1160 y Dell B1160w

Ventajas del producto

Las impresoras láser Dell B1160 y B1160w ofrecen una solución de impresión básica y fiable a los clientes que buscan precios asequibles para sus pequeñas oficinas, oficinas domésticas o pequeñas empresas.

Sencillas y eficientes

- Diseño compacto que permite ahorrar espacio.
- Facilidad de uso con botones de control simples y un solo cartucho de tóner para sustituir
- Altas velocidades de impresión de hasta 20 páginas por minuto (ppm)[2] (A4) (la velocidad de impresión real varía con el uso).

Impresión inalámbrica (aplicable solo al modelo Dell B1160w)

- Conexión inalámbrica 802.11b/g/n integrada[1] de configuración fácil y rápida
- Posibilidad de imprimir directamente desde dispositivos móviles con Android utilizando la aplicación Dell Moble Print

Valor extraordinario

- Impresoras de precio asequible que proporcionan impresiones láser de excelente calidad (calidad de imagen de hasta 1200 ppp) a un bajo coste por página

Rendimiento fiable

- Ciclo de servicio mensual máximo de 10000 páginas
- Fusor utilizable durante toda la vida útil de la impresora para reducir al mínimo el tiempo de inactividad y el mantenimiento

Diseñadas pensando en el medio ambiente

- Estas impresoras con calificación Energy Star[8] consumen poca energía sin que ello afecte las velocidades de impresión.
- Reduzca el uso de papel con la impresión manual a doble cara.

Garantía y servicio excepcionales

Dell ofrece excelencia en su garantía de hardware[3] y en su servicio, que son de primera clase e incluyen sólidas ofertas de servicios, instalación y mantenimiento.

- Logre tranquilidad con 1 año de garantía de hardware estándar[3] y 12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[4]. Prolongue hasta cinco años la protección de su inversión con la ampliación opcional de la garantía de hardware.[3]

Solicite consumibles por Internet o a través de partners específicos

Dell B1160/B1160w

Panel de control de la Dell B1160

Conectividad de la Dell B1160/B1160w

Cartucho de tóner de la Dell B1160/B1160w

Aproveche al máximo su impresora Dell con opciones y consumibles de Dell originales

Cartuchos de tóner	Capacidad estándar de un cartucho de tóner negro para Dell B1160/B1160w: 1500 páginas aproximadamente[5]
Memoria estándar (RAM)	8 MB (B1160); 32 MB (B1160w)
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad; conectividad inalámbrica 802.11b/g/n1 (solo en la B1160w)
Servicio y garantía estándares	1 año de garantía de hardware[3] y asistencia técnica en línea las 24 horas al día, los 7 días de la semana, además de 12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[4, 7]

Impresoras láser
Dell B1160 y Dell B1160w

Descripción del producto	Impresoras láser de función única compactas, fiables y asequibles, pensadas para pequeñas oficinas, oficinas domésticas y pequeñas empresas.
Especificaciones de la impresora	
Velocidad de impresión	Hasta 20 páginas por minuto (ppm)[2] (A4). (La velocidad de impresión real varía con el uso).
Tiempo de salida de la primera página	En el estado "Lista": menos de 8,5 segundos; en modo suspendido: menos de 15,5 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (predeterminada) y calidad de imagen de 1200 ppp
Interfaz de usuario	Dos LED y un teclado de dos botones
Flujos de datos	SPL
Procesador	ARM926EJS (300 MHz)
Memoria (RAM)	B1160: SDRAM de 8 MB; B1160w: SDRAM de 32 MB
Ampliación de memoria	No disponible
Ciclo de servicio máximo	Hasta 10000 páginas al mes
Tasa de uso mensual promedio	75 páginas al mes
Capacidad de papel	
Fuentes de entrada estándares	150 hojas a través de la bandeja estándar
Capacidad de entrada adicional	No disponible
Capacidad de entrada máxima	150 hojas
Unidad dúplex	No disponible
Destino de la salida estándar	Bandeja de 100 hojas
Tipos, tamaños y pesos de papel admitidos	
Tipos de papel admitidos	Normal, fino, grueso, Bond, cartulina, algodonado, de color, preimpreso, reciclado, para archivo, transparencia, etiqueta y sobre
Bandeja estándar de 150 hojas	*Tamaño de papel:* A4, A5, carta USA, oficio USA, ejecutivo, folio, oficio, B5 ISO, B5 JIS, monarca, n.º 10, DL, C5, postal 4" x 6" Tamaño mínimo (personalizado): 76,2 x 127 mm Tamaño máximo (personalizado): 216 x 356 mm *Peso:* de 60 a 163 g/m^2
Duplexador	Manual
Opciones de disposición de la página	Orientación vertical u horizontal
Área de impresión	Dentro de los 4,32 mm de todos los bordes del papel
Conectividad	
Interfaces estándares	USB 2.0 de alta velocidad; conectividad inalámbrica 802.11b/g/n[1] (solo en la B1160w)
Lenguajes de impresión y fuentes	SPL, XPS basado en host Ambas aplicaciones admiten el controlador de XPS en la Web.
Sistemas operativos (SO) compatibles	Microsoft® Windows® 7 (de 32/64 bits), 2000, XP (de 32/64 bits), Vista (de 32/64 bits), 2003 Server (de 32/64 bits), 2008 Server (de 32/64 bits), 2008R2 (de 64 bits); RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5 y 6 (de 32/64 bits); Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (de 32/64 bits), 14 y 15; SuSE Linux 10.1 (de 32 bits); OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 (de 32/64 bits); Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1 y 2010 (de 32/64 bits); Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 y 11.04 (de 32/64 bits); SuSE Linux Enterprise Desktop 10 y 11 (de 32/64 bits); Debian 4.0, 5.0 y 6.0 (de 32/64 bits); Macintosh (OS X de 10.4 a 10.7); solo en el modelo B1160w: Novell NetWare 5.x, 6.x y posterior (TCP/IP)
Protocolo de red (solo aplicable al modelo B1160w)	TCP/IP, IPv4/IPv6 (transporte: Ipsec, ICMPv6, impresión: puerto 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP [v1, v2, v3])
Consumibles	
Gestión del tóner	Utilidad de pedidos de consumibles de Dell
Capacidad del cartucho de tóner incluido[5]	La impresora se envía con un cartucho de tóner (aprox. 700 páginas).
Capacidad del cartucho de tóner[5]	Los cartuchos de tóner de capacidad estándar (1500 páginas aprox.) se encuentran disponibles para los dos modelos de impresoras, B1160 y B1160w.
Reciclaje de tóner	Es posible reciclar los cartuchos de tóner a través del programa de reciclaje de Dell. Para obtener más información, visite dell.com/recycle.

Impresoras láser
Dell B1160 y Dell B1160w

Idiomas y certificaciones normativas	
Impresora y firmware de la impresora	Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, sueco, finés, noruego, polaco, neerlandés
Software del controlador (SIN panel de operador)	Portugués brasileño, portugués ibérico, griego, checo, turco, húngaro, árabe y hebreo
Documentación del usuario	Copia electrónica del manual del usuario en CD: checo, danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, noruego, polaco, español, sueco Guía de información del producto: inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués brasileño, portugués ibérico, danés, neerlandés, finés, noruego, sueco, checo, griego, polaco, árabe, hebreo, húngaro, turco, eslovaco, esloveno, rumano
Certificaciones de seguridad	IEC/EN60950-1 (internacional); IEC60825-1 (láser); marca CE (UE); marca GS (Alemania); SASO (Arabia Saudí); SABS (Sudáfrica); UL/cUL (UL60950-1 EE. UU./Canadá); FDA/DHHS (21CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J, Láser Clase 1, EE. UU.); NOM (México); CCC (China); otras aprobaciones de seguridad requeridas por países específicos.
Certificaciones EMC	EN55022 Clase B; EN55024; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC CFR Título 47, Parte 15 Clase B (EE. UU.); ICES-003 (Canadá); CE (países de la UE); SABS (Sudáfrica); CCC (China); C-tick (Australia) y otras certificaciones requeridas por países específicos.
Cumplimiento de normas medioambientales (otras)	Calificación Energy Star® v1.2[8], RoHS[9], RAEE, ErP Lot 6, ErP Lot 4
Impresión móvil (aplicable solo al modelo B1160w)	Impresión desde dispositivos con Android: descargue e instale la aplicación Dell Mobile Print desde Google Play.
Gestión de las impresoras	
Software incluido	B1160 y B1160w: **Dell Printer Manager:** para personalizar fácilmente la configuración de la impresora; **utilidad de pedidos de consumibles de Dell:** supervisa de manera proactiva el estado del tóner y notifica al cliente con antelación de forma proactiva antes del agotamiento del tóner; **utilidad de descarga del firmware:** gestiona de forma eficaz las actualizaciones del firmware; **Lite Status Monitor:** realiza el seguimiento del estado de la impresora. Solo B1160w: **programa de configuración de la conexión inalámbrica**: simplifica la configuración de la conexión inalámbrica.
Opciones de servicios	De 2 a 5 años de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[7] De 1 a 5 años de Dell ProSupport™, disponible durante el periodo de vigencia de la garantía
Especificaciones físicas	
Dimensiones: an. x pr. x al.	*Impresora:* 331 mm x 215 mm x 178 mm *Con el embalaje:* 380 mm x 267 mm x 228 mm
Peso	*Impresora:* 4 kg (con tóner); 3,4 kg (sin tóner) *Con el embalaje:* 4,9 kg
Entorno operativo	*En funcionamiento:* temperatura del aire de 10 °C a 32 °C, humedad relativa del 20 al 80%, altitud de 2500 m *Almacenamiento (sin el embalaje):* temperatura del aire de 0 °C a 40 °C, humedad relativa del 10% al 80% *Almacenamiento (en el embalaje):* temperatura del aire de -20 °C a 40 °C, humedad relativa del 20% al 95%, altitud de 10300 m
Acústica[6]	*Impresión:* inferior a 50 dBA *Modo de espera:* inferior a 26 dBA
Tensión	Modelos de 230 V CA: intervalo de tensiones de entrada de 220 a 240 voltios (V) a 50/60 ± 3 hercios (Hz) nominal
Consumo de energía	B1160: en modo "lista", inferior a 30 W; en modo de ahorro de energía, inferior o igual a 0,9 W; apagada, inferior o igual a 0,5 W; calificación Energy Star® v1.2[8] B1160w: en modo "lista", inferior a 30 W; en modo de ahorro de energía, inferior o igual a 1,2 W; apagada, inferior o igual a 0,5 W; calificación Energy Star® v1.2[8]
Consumo de corriente promedio durante la impresión	120 V CA: 5,0 A; 230 V CA: 2,5 A
Contenido de la caja	CD de inicio, guía de información del producto, gráfico de instalación, cable de alimentación, tarjeta de garantía de distribución minorista, tóner negro con capacidad para imprimir 700 páginas[2] incluido

[1] El PC debe contar con una tarjeta inalámbrica o estar conectado a una red inalámbrica y tener el software de la impresora instalado para que funcione correctamente.
[2] Mediciones realizadas conforme a la norma ISO/IEC 27434/35. La velocidad de impresión real variará con el uso.
[3] Para recibir una copia de la garantía de hardware, escriba a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Reino Unido o visite www.dell.com/warranty.
[4] La disponibilidad y las condiciones de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
[5] Las pruebas se han realizado conforme a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía en función de las condiciones de uso y ambientales.
[6] Presión acústica: pruebas realizadas de conformidad con la norma ISO 7779 y notificadas de conformidad con la norma ISO 9296 sobre la emisión de ruido declarada de los equipos informáticos y empresariales.
[7] El diagnóstico remoto consiste en la determinación telefónica o en Internet de la causa del problema por parte de un técnico; puede implicar el acceso del cliente al interior del sistema y a sesiones múltiples o extendidas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver a distancia, por lo general, se enviará un técnico o la pieza de repuesto el siguiente día laborable tras haber finalizado el diagnóstico remoto. La disponibilidad varía. Sujeto a otras condiciones.
[8] Para obtener más información sobre la eficiencia energética de los productos con calificación Energy Star, consulte: http://www.energystar.gov.
[9] Cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) con fecha del 27 de enero del 2003.

© 2012 Dell Corporation Limited. Dell, el logotipo de Dell y Dell Toner Management System son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dell Inc. En este documento pueden utilizarse otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades propietarias de dichas marcas y nombres, o a sus productos. Dell renuncia a cualquier interes sobre la propiedad de las marcas y nombres de terceros. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Calle Basauri No17 EdificioValrealty. Bloque B, 28023 MADRID, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1108, Folio 199 Hoja M-21115, N.I.F A-80022734. — B1160/w ES

La disponibilidad del servicio varía según el país. Póngase en contacto con su representante de Dell para obtener más información.

Contenido extraído de los anuncios n.º G12001422, G12001298 y G12001299
v.1 06/2012